

Barry D.E.W. Line® Longes HEC

Code produit : **HL-NF34B-002-1**

DESCRIPTION

Les longes pour monteuses de lignes **Barry D.E.W. Line® HL-NF34B** sont conçues pour être intégrées à un système PCDS pour les opérations de Classe D / HEC.

Offertes en assemblage entièrement doublé plus rigide pour les longueurs jusqu'à 3 pi (0,9 m), et en assemblage simple plus flexible pour les longueurs supérieures, avec un choix d'options de terminaison, ces longes offrent une grande polyvalence pour la connexion à une élingue HEC ou à un système de treuil.

Caractéristiques principales

- Fabriquées avec une corde isolante diélectrique
- Multiples options de terminaison pour répondre à divers besoins de connexion
- Haute résistance avec une charge maximale de travail (CMT / WLL) de 310 lb (140 kg)

Applications

- **Systèmes d'élingues HEC pour chargement externe humain** : Ajoutent une distance isolante pour les monteuses de lignes lors des opérations hélicoptères
- **Systèmes de treuil** : Utilisées comme lien isolant entre le crochet du treuil et le personnel

Assemblage entièrement doublé

- 2 pi (0,6 m)
- 2 pi 6 po (0,75 m)
- 3 pi (0,9 m)

Assemblage simple standard

- 5 pi (1,5 m)
- 6 pi (1,8 m)
- 10 pi (3,0 m)
- 15 pi (4,6 m)
- 20 pi (6,1 m)

Note : Les longueurs sont mesurées aux points d'appui des cosses. Prévoir 6,5 po supplémentaires par crochet, le cas échéant.

Options de terminaison

- # **HL-NF34B-1** : Mousqueton pivotant / Mousqueton pivotant



- # **HL-NF34B-2** : Cosse robuste en acier inoxydable / Cosse robuste en acier inoxydable
- # **HL-NF34B-3** : Mousqueton pivotant / Cosse robuste en acier inoxydable

PAGE PRODUIT ET RÉFÉRENCES

La présente fiche reflète les données publiées sur la page produit à la date de génération. Pour la version courante, balayez le code ou visitez :

<https://www.barry.ca/fr/products/barry-d-e-w-line-longes-hec>

Manuel d'instructions : <https://www.barry.ca/pages/instructions-manual-barry-synthetic-helicopter-longlines>



Page produit



Manuel
d'instructions