Corde de proximité Barry D.E.W.™


Code produit : **voir la liste des codes produit**

Présentation de la nouvelle corde isolante Barry pour les travaux en zone de proximité

L'équipe de Barry est fière de présenter une corde statique isolante nouvellement développée : la corde de proximité Barry D.E.W.MC, spécialement conçue pour les travaux en zone de proximité (travaux réalisés à l'extérieur de la zone de travail sous tension). Cette solution unique et novatrice reflète notre engagement envers la sécurité et la performance dans les environnements de travail exigeants.

Conçue pour être compatible avec les ascenseurs motorisés, poulies, treuils et palans de levage, cette corde peut également être nouée facilement, offrant une polyvalence inégalée sur le terrain. Sa construction non rotative et sans couple assure une stabilité et une facilité de manipulation lors de son utilisation, tandis que sa résistance exceptionnelle à l'abrasion, à la chaleur et aux rayons UV renforce sa durabilité dans des conditions difficiles.









Caractéristiques principales

- Propriétés diélectriques supérieures pour une sécurité accrue en environnement électrique
- Conforme aux exigences de performance de la norme NFPA 1983 pour les cordes de sécurité
- Cette corde représente une avancée majeure dans la technologie des cordes isolantes et constitue une solution fiable pour les professionnels travaillant à proximité de systèmes sous tension
- Utilisable dans les méthodes de travail sur corde, systèmes d'évacuation et de sauvetage, ou comme cordes de travail et de halage

Qu'est-ce qui la rend unique ?

La corde de proximité Barry DEW Line™ offre des performances exceptionnelles et une grande tolérance à l'humidité, grâce à sa technologie exclusive améliorée. Ce qui la distingue véritablement est sa capacité à maintenir des courants de fuite ultra-faibles, même dans les conditions les plus sévères.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Résistance minimale à la rupture (MBS)*	7 500 lb (3 401 kg)
Charge maximale de travail	500 lb (227kg)
Diamètre	7/16" (11 mm)
Allongement (à 10 % du MBS)	2,5 %
Température de fusion	254 °C (490 °F)
Couleurs standards	Vert ou blanc (autres sur demande)

Dans le cadre de sa politique d'amélioration continue, Barry se réserve le droit de mettre à jour son produit ou ses composantes sans préavis. La présente fiche reflète les données publiées sur barry.ca à la date de génération.
Conditions d'utilisation : https://www.barry.ca/fr/policies/terms-of-service

*Réduire la force de rupture de 50% lorsqu'utilisée avec nœuds.

Caractéristiques clés des cordes VL-UK

- Performance diélectrique supérieure
- Peut être nouée et utilisée avec des ascenseurs motorisés, treuils, bloqueurs de corde et poulies
- Conçue pour résister à une humidité élevée
- Peut être testée sur le terrain de manière fiable avant utilisation
- Assemblage en usine selon des longueurs et terminaisons spécifiques
- Livrée avec des étiquettes permanentes (numéro de série, date de fabrication, CMU, etc.)
- Rapports d'essais par lot individuel disponibles à l'achat

Note :
Les cordes VL-UK ne sont pas conçues pour une utilisation en zone de travail sous tension. Le produit recommandé pour ce type d'intervention est la **Corde de sauvetage isolante Barry D.E.W. Line®**, qui dépasse les exigences des normes IEC 62192 et ASTM F1701. Pour choisir le produit le plus approprié, veuillez consulter Barry.

LISTE DES CODES PRODUIT (16)

Code produit	Longueur (pi)
VL-UK14-010	10 (pi)
VL-UK14-015	15 (pi)
VL-UK14-025	25 (pi)
VL-UK14-050	50 (pi)
VL-UK14-075	75 (pi)
VL-UK14-100	100 (pi)
VL-UK14-150	150 (pi)
VL-UK14-200	200 (pi)
VL-UK14-250	250 (pi)
VL-UK14-300	300 (pi)
VL-UK14-350	350 (pi)
VL-UK14-400	400 (pi)
VL-UK14-450	450 (pi)
VL-UK14-500	500 (pi)
VL-UK14-550	550 (pi)
VL-UK14-600	600 (pi)

PAGE PRODUIT ET RÉFÉRENCES

La présente fiche reflète les données publiées sur la page produit à la date de génération. Pour la version courante, balayez le code ou visitez :
https://www.barry.ca/fr/products/barry-vicinity-dielectric-rope

Page produit

Dans le cadre de sa politique d'amélioration continue, Barry se réserve le droit de mettre à jour son produit ou ses composantes sans préavis. La présente fiche reflète les données publiées sur barry.ca à la date de génération.
Conditions d'utilisation : https://www.barry.ca/fr/policies/terms-of-service