

Élingue multiple de levage héliportée

Code produit : **BLSH4-4000-005**

DESCRIPTION

L'élingue de levage Barry est un composant de gréage multipoint léger et facile à manipuler pour les opérations héliportées de charge sous élingue.

Le système comprend

- 4 pattes d'élingue (corde en fibre Dyneema®)
- Maillon principal à l'extrémité supérieure
- Crochets pivotants autobloquants au bas de chaque patte (aussi disponibles sans crochets)
- Étiquette d'identification permanente
- Certificat de conformité (COC)
- Manuel d'instructions de l'utilisateur
- Sac de transport/rangement
- Gains de protection optionnelles disponibles



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Durée de service et de conservation de 10 ans

Caractéristiques techniques

Code de produit	Diamètre de corde	Charge de travail max. (4 pattes attachées)
BLSH4-4000	5/16" (8 mm)	4 000 lb (1 814 kg)
BLSH4-6000	3/8" (10 mm)	6 000 lb (2 721 kg)
BLSH4-10000	1/2" (13 mm)	10 000 lb (4 536 kg)
BLSH4-25000	3/4" (19 mm)	25 000 lb (11 339 kg)

Longueurs standards : 6', 10', 12', 16', 20' et 25'
(Autres longueurs disponibles sur demande, longueur min. de patte peut s'appliquer)

Durée de conservation et de service

Durée max. de conservation	Durée max. de service	Durée max. combinée (conserv. + service)
10 ans	10 ans	10 ans

Important : La condition des équipements doit être monitorée pour toute leur durée de vie et ceux-ci doivent respecter les recommandations d'inspection et d'entretien tel que décrit dans le manuel de l'utilisateur du fabricant.

Dyneema® est une marque déposée de DSM. L'utilisation de cette marque de commerce est interdite sans autorisation.

PAGE PRODUIT ET RÉFÉRENCES

La présente fiche reflète les données publiées sur la page produit à la date de génération. Pour la version courante, balayez le code ou visitez :

<https://www.barry.ca/fr/products/blsh4-elingue-multiple-de-levage-heliportee>

Manuel d'instructions : <https://www.barry.ca/pages/instructions-manual-barry-synthetic-helicopter-longlines>



Page produit



Manuel
d'instructions