Filet de sécurité isolante Barry D.E.W. Line®


Code produit : **CN-NK1000C-70100-2.5**


DESCRIPTION

Ce filet de sécurité isolant, assemblé à l'aide de notre cordage Barry D.E.W. Line® exclusif et de nos clips spécialement conçus, possède d'excellentes propriétés diélectriques et est conçu pour servir de barrière de sécurité ou de structure de protection installée sur des structures de poteaux de bois ou les infrastructures pour les traverses de lignes électriques, de passages à niveau routiers et ferroviaires. Il protège et sécurise les systèmes lors de travaux énergisés sur des systèmes à haute tension (CA ou CC).









Rencontre ou dépasse les exigences électriques sec ou humide de

- IEC 62192:2009
- ASTM F1701-12

Protection contre les arcs électriques (arc-flash)

- Résiste à 40 cal/cm^2 (catégorie 4)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Propriétés isolantes uniques
Nettoyable et facile à entretenir et tester
Courant de fuite exceptionnellement faible, sec ou humide
Protection contre les surcharges accidentelles majeures
Haute résistance
Faible élongation
Léger et peu volumineux
Entièrement scellé et hydrophobe
Surface lisse
Résistance élevée au ragage
Facile à déployer
Excellente résistance aux rayons UV

Dans le cadre de sa politique d'amélioration continue, Barry se réserve le droit de mettre à jour son produit ou ses composantes sans préavis. La présente fiche reflète les données publiées sur barry.ca à la date de génération.
Conditions d'utilisation : https://www.barry.ca/fr/policies/terms-of-service

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Diamètre de la corde	1/4” (6 mm)
Dimension des mailles	2’-6” x 2’-6” (0,75 m x 0,75 m)
Résistance à la rupture des mailles	600 lb (272 kg) chaque
Résistance à la rupture de cosse à cosse : 2 000 lb (907 kg)	
Terminaisons	Cosses en acier inoxydable à intervalles de 5’ (1,5 m) sur 2 côtés
Couleur	Corde noire avec attaches de jonctions oranges
Poids	185 lb (84 kg) pour un filet de 70’ x 100’ (21 m x 30,5 m)
Dimensions standards	70’ x 100’ (21 m x 30,5 m); 70’ x 150’ (21 m x 45,7 m); 70’ x 200’ (21 m x 61 m)

Note : Disponible en d'autres largeurs, longueurs et dimensions de mailles

PAGE PRODUIT ET RÉFÉRENCES

La présente fiche reflète les données publiées sur la page produit à la date de génération. Pour la version courante, balayez le code ou visitez : https://www.barry.ca/fr/products/cn-nk1000c-filet-de-securite-isolante-barry-d-e-w-line

Manuel d’instructions : https://www.barry.ca/pages/instructions-manual-barry-d-e-w-line-insulating-rope-equipment

Page produit

Manuel d’instructions

Dans le cadre de sa politique d’amélioration continue, Barry se réserve le droit de mettre à jour son produit ou ses composantes sans préavis. La présente fiche reflète les données publiées sur barry.ca à la date de génération.
Conditions d’utilisation : https://www.barry.ca/fr/policies/terms-of-service