

Élingue héliportée de transport lourd

Catégorie : **Transport externe héliporté** Helicopter Long Lines

DESCRIPTION

Les systèmes d'élingues synthétiques Barry pour hélicoptère de transport lourd offrent aux opérateurs une option à la fois légère, maniable et fiable pour les applications de transport externe de charge.

Système comprend

- Élingue en corde (fibre Dyneema®)
- Anneau maître à l'extrémité du haut
- Gaine de protection zippée double facilite l'inspection de l'élingue et du câble
- Câble électrique avec connecteurs*
- Étiquette d'identification permanente
- Certificat de conformité (COC)
- Manuel d'instructions
- Sac de transport/entreposage

Optionnel / Accessoires

- Gaine d'extrémité lestée pour une meilleure stabilité et vitesse sans charge
- Gaine de protection avec hélice externe pour contrôler les vibrations
- Crochet-émerillon non-électrique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Durée de conservation/entreposage et de service de 10 ans

Testé en usine à 1,5x la charge de travail

Appuyé par une analyse de navigabilité selon

FAA CFR Title 14, Parties 27 & 29; EASA CS-27.865 et CS-29.865; CE Directive Machines 2006/42/CE; OTAN STANAG 2286; OTAN STANAG 3542

Longueurs standards : 25', 50', 75', 100', 125', 150' et 200'
(Autres longueurs disponibles sur demande)



Code de produit	Diamètre	Charge de travail maximale	Poids (pour 100')
DLH-11500	7/8"	11,500 lb	56 lb
DLH-14000	1"	14,000 lb	58 lb
DLH-21000	1-1/4"	21,000 lb	105 lb
DLH-29000	1-1/2"	29,000 lb	120 lb

Durée de service et de conservation

Durée max. de conservation	Durée max. de service	Durée max. combinée (conserv. + service)
10 ans	10 ans	10 ans

Important : La condition des équipements doit être surveillée tout au long de leur durée de vie et ceux-ci doivent respecter les recommandations d'inspection et d'entretien telles que décrites dans le manuel de l'utilisateur du fabricant.

Dyneema® est une marque déposée de DSM. L'utilisation de cette marque de commerce est interdite sans autorisation.

* Câble électrique standard: 3C/14 SJTW/SJOOW 300V (autres calibres, types et configurations de câbles disponibles sur demande)

* Connecteurs mâle/femelle fournis, à installer par l'utilisateur

DOCUMENTS CONNEXES

Manuel d'instructions : <https://www.barry.ca/pages/instructions-manual-barry-synthetic-helicopter-longlines/>

Page produit : <https://www.barry.ca/fr/products/dlh-elingue-heliportee-de-transport-lourd>