

Élingue héliportée (avec câble)

Code produit : **DLL-025-3000-Z**

DESCRIPTION

Les systèmes d'élingues synthétiques pour hélicoptère de Barry offrent aux opérateurs une option à la fois légère, maniable et fiable pour les applications de transport externe de charge.

Système comprend

- Élingue en corde (fibre Dyneema®)
- Anneau maître à l'extrémité du haut
- Gaine de protection zippée facilite l'inspection de l'élingue et du câble
- Câble électrique avec connecteurs*
- Étiquette d'identification permanente
- Certificat de conformité (COC)
- Déclaration de conformité CE
- Manuel d'instructions
- Sac de transport/entreposage



Optionnel / Accessoires

- Gaine d'extrémité lestée pour une meilleure stabilité et vitesse sans charge
- Gaine de protection zippée double
- Crochet auto-bloquant à l'extrémité du bas
- Émerillon et crochet électrique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Durée de conservation/entreposage et de service de 10 ans

Testé en usine à 1,5x la charge de travail

Appuyé par une analyse de navigabilité selon FAA CFR Title 14, Parties 27 & 29; EASA CS-27.865 et CS-29.865; CE Directive Machines 2006/42/CE; OTAN STANAG 2286; OTAN STANAG 3542

Longueurs standards : 25', 50', 75', 100', 125', 150' et 200'
(Autres longueurs disponibles sur demande)

Code de produit	Diamètre	Charge de travail maximale	Poids (pour 100')
DLL-3000	7/16" (11 mm)	3 000 lb (1 361 kg)	25 lb (11,3 kg)
DLL-4500	1/2" (13 mm)	4 500 lb (2 041 kg)	26 lb (11,8 kg)
DLL-6400	5/8" (16 mm)	6 400 lb (2 903 kg)	30 lb (13,6 kg)
DLL-8300	3/4" (19 mm)	8 300 lb (3 764 kg)	34 lb (15,4 kg)

Durée de service et de conservation

Durée max. de conservation	Durée max. de service	Durée max. combinée (conserv. + service)
10 ans	10 ans	10 ans

Important : La condition des équipements doit être surveillée tout au long de leur durée de vie et ceux-ci doivent respecter les recommandations d'inspection et d'entretien telles que décrites dans le manuel de l'utilisateur du fabricant.

* Câble électrique standard : 3C/14 SJTW/SJOOW 300V (autres calibres, types et configurations de câbles disponibles sur demande)

* Connecteurs mâle/femelle fournis, à installer par l'utilisateur

Dyneema® est une marque déposée de DSM. L'utilisation de cette marque de commerce est interdite sans autorisation.

PAGE PRODUIT ET RÉFÉRENCES

La présente fiche reflète les données publiées sur la page produit à la date de génération. Pour la version courante, balayez le code ou visitez :

<https://www.barry.ca/fr/products/dll-elingue-heliportee-avec-cable>

Manuel d'instructions : <https://www.barry.ca/pages/instructions-manual-barry-synthetic-helicopter-longlines>



Page produit



Manuel d'instructions