

Échelle à haute résistance à usages multiples (câble d'acier)

Code produit : **ECH-HD-10**

DESCRIPTION

Utilisée pour l'ascension temporaire verticale, l'échelle à haute résistance est compacte mais exceptionnellement solide.

Elle peut être utilisée lorsque les échelles avec rails rigides sont impraticables, ou lorsqu'elles engendreraient un plus grand danger à l'utilisateur ou aux autres travailleurs dans le secteur.

Applications

- Usines pétrochimiques
- Centrales de production d'énergie
- Ponts roulants

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Câbles d'acier galvanisés, diamètre 10 mm (3/8")

Terminaisons avec cosse en acier à chaque extrémité de chacun des câbles d'acier

Barreaux en acier plaqué zinc, diamètre 31,7 mm (1,25")


Barreaux avec fini antidérapant

Espacement vertical des barreaux 30 cm (12")

Distance entre les câbles d'acier 30 cm (12") - Autres dimensions sur demande

Longueur maximale 36,6 m (120')

Charge maximale de travail 454 kg (1 000 lbs)



Durée de vie utile : selon l'état. Inspecter chaque année (ou plus fréquemment en cas d'utilisation intensive).

PAGE PRODUIT ET RÉFÉRENCES

La présente fiche reflète les données publiées sur la page produit à la date de génération. Pour la version courante, balayez le code ou visitez :

<https://www.barry.ca/fr/products/ech-echelle-haute-resistance-a-usages-multiples-cable-d-acier>



Page produit