

Kit de sauvetage en hauteur pour nacelle et pylône Barry D.E.W. Line®

Code produit : **ENS-R4-HLNF-065**

DESCRIPTION

Le kit de sauvetage Barry D.E.W. Line® pour nacelle et pylône est un système compact, autonome et facile à déployer, conçu pour l'auto-évacuation à partir de postes de travail en hauteur sous tension.

Le kit de sauvetage pour les camions à nacelle et l'auto-évacuation des tours comprend la corde de sauvetage diélectrique Barry D.E.W. Lines, réputée pour ses performances et sa fiabilité exceptionnelles. La corde est stockée en toute sécurité dans un sac hermétiquement fermé, ce qui permet de l'inspecter facilement et de préserver ses propriétés diélectriques. Conçu pour une installation, un déploiement et une utilisation rapides dans les situations critiques, ce kit est idéal pour l'auto-sauvetage des opérateurs travaillant dans des zones sous tension.

La corde standard fournie offre des propriétés isolantes supérieures, conformément à la gamme Barry D.E.W. Lines. En outre, nous proposons des options de corde avec des caractéristiques spécialisées, telles que la résistance au feu inhérente, pour répondre à des exigences opérationnelles spécifiques. Comme tous les cordes Barry D.E.W. Lines, ce kit est facile à inspecter et à reconditionner si nécessaire. Nous proposons également une assistance technique et une formation pour garantir une utilisation et un entretien corrects.

Le kit comprend un descendeur Rescue 8, très efficace pour cette application. D'autres options de descendeurs sont également disponibles pour répondre à vos besoins spécifiques et à vos procédures opérationnelles standard (SOP).

Répond ou dépasse les exigences électriques sèches ou humides de

- IEC 62192-2009
- ASTM F1701-12

Résistance à l'arc électrique

- Résistant à 40 cal/cm² (catégorie 4)

Résistance au feu

- La résistance au feu inhérente (IFR) selon NFPA 701 est disponible sur demande



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Kit pré-assemblé

Utilise la corde de sauvetage Barry D.E.W. Line®

Livré avec sac de transport

Applications

- Camions à godets et auto-évacuation de tours

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Charge admissible minimum 115 lb (52 kg), maximum 350 lb (150 kg).

Longueurs standard 20 m (65') de portée

Note : Disponible dans d'autres longueurs. Contactez Barry pour plus d'informations.

Le kit comprend

- Corde de sauvetage diélectrique Barry D.E.W. Line® NF3400
- 2 x Mousquetons en acier
- 2 x sangle d'ancrage de 1,8 m (6')
- 1 x descendeur de sauvetage Figure 8
- Sac de transport

PAGE PRODUIT ET RÉFÉRENCES

La présente fiche reflète les données publiées sur la page produit à la date de génération. Pour la version courante, balayez le code ou visitez :

<https://www.barry.ca/fr/products/ens-r4-hlnf-065-kit-de-sauvegarde-en-hauteur-pour-nacelle-et-pylone-barry-d-e-w-line>

Manuel d'instructions : <https://www.barry.ca/pages/instructions-manuel-barry-d-e-w-line-insulating-rope-equipment>

Données produit mises à jour le : 6 septembre 2026 · Document TDS-ENS-R4-HLNF-065-FR



Page produit



Manuel d'instructions