

Corde à lancer isolante Barry D.E.W. Line®

Code produit : HL-NA50-300

DESCRIPTION

Cette corde à lancer isolante a été développée afin d'être utilisée avec la plupart des lanceurs pour corde. Elle offre d'excellentes propriétés diélectriques et est conçue pour une utilisation en contact direct avec des systèmes à haute tension (CA ou CC).

Rencontre ou dépasse les exigences électriques sec ou humide de

- IEC 62192:2009
- ASTM F1701-12

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Propriétés isolantes uniques

Nettoyable, surface lisse

Nouable, s'attache facilement aux poids à lancer

Courant de fuite exceptionnellement faible, sec ou humide

Protection contre les surcharges accidentelles majeures

Léger, flexible et peu volumineux

Hydrophobe

Résistance élevée au ragage

Facile à déployer et à lancer

Excellente résistance aux UV

Livré avec sac de transport et enrouleur

Sac Barry D.E.W. Line® Stand-Up disponible en option pour faciliter le déploiement



Applications

- Travaux sur systèmes énergisés
- Arboristerie

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Charge maximale de travail	30 lb (13,6 kg)
Diamètre	1/8" (3 mm)
Couleur	Noir
Poids	0.7 lb (0.3 kg) / 100 ft (30.5 m)
Longueurs standards	300' (91 m) and 500' (152 m)

Note: Disponible en d'autres longueurs, diamètres et charges maximales de travail. Contactez Barry pour en savoir plus.

PAGE PRODUIT ET RÉFÉRENCES

La présente fiche reflète les données publiées sur la page produit à la date de génération. Pour la version courante, balayez le code ou visitez :

<https://www.barry.ca/fr/products/hl-na50-corde-a-lancer-isolante-barry-d-e-w-line>

Manuel d'instructions : <https://www.barry.ca/pages/instructions-manual-barry-d-e-w-line-insulating-rope-equipment>



Page produit



Manuel
d'instructions