Corde de travail isolante X-Lourd Barry D.E.W. Line®

Code produit : **HL-ND16K-010**

DESCRIPTION

Outil de cordage isolant offrant d'excellentes propriétés diélectriques. Cet outil est conçu pour les travaux sous tension ou comme remplacement d’outils en plastique renforcé de fibres de verre (FRP) lors d’installation temporaires sur des systèmes énergisés à haute tension (CA ou CC).





Rencontre ou dépasse les exigences électriques sec ou humide de

- IEC 62192-2009
- ASTM F1701-12

Protection contre les arcs électriques (arc-flash)

- Résiste à 40 cal/cm2 (catégorie 4)

Classification d’inflammabilité

- Conforme à la norme 14 CFR 25.853, Appendice F

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Propriétés isolantes uniques
Nettoyable, facile à entretenir et facile à mettre à l'essai
Courant de fuite exceptionnellement faible, sec ou humide
Protection contre les surcharges accidentelles majeures
Haute résistance
Faible élongation
Léger et peu volumineux
Entièrement scellé et hydrophobe
Surface lisse
Résistance élevée au ragage
Facile à déployer
Excellente résistance aux UV
Terminaison cousue scellée avec cosse en acier inoxydable (avec ou sans anneau) à ch. extrémité

Dans le cadre de sa politique d’amélioration continue, Barry se réserve le droit de mettre à jour son produit ou ses composantes sans préavis. La présente fiche reflète les données publiées sur barry.ca à la date de génération. Conditions d’utilisation : https://www.barry.ca/fr/policies/terms-of-service

Livré avec sac de transport

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Force de rupture minimum*	25 000 lb (11 340 kg)
Charge maximale de travail	5 000 lb (2 268 kg)
Diamètre	5/8’’ (16 mm)
Terminaisons	Cosses (avec ou sans anneaux)
Couleur	Orange @ terminaisons jaunes
Poids	9 lb (4,1 kg) pour longueur de 15’
Longueurs standards	15’ (4,6 m), 20’ (6,1 m), 25’ (7,6 m)Autres longueurs disponibles sur demande - Mi. 8' (2,4 m)

 # HL-ND16K : Cosse à chaque bout
 # HL-ND16KR : Cosse + anneau en acier à chaque bout

PAGE PRODUIT ET RÉFÉRENCES

La présente fiche reflète les données publiées sur la page produit à la date de génération. Pour la version courante, balayez le code ou visitez : https://www.barry.ca/fr/products/hl-nd16k-corde-de-travail-isolante-x-lourd-barry-d-e-w-line

Manuel d’instructions : https://www.barry.ca/pages/instructions-manual-barry-d-e-w-line-insulating-rope-equipment

Page produit

Manuel d’instructions

Dans le cadre de sa politique d’amélioration continue, Barry se réserve le droit de mettre à jour son produit ou ses composantes sans préavis. La présente fiche reflète les données publiées sur barry.ca à la date de génération. Conditions d’utilisation : https://www.barry.ca/fr/policies/terms-of-service