Barry D.E.W. Line® Corde de liaison isolante

Code produit : **HL-NK19000C-005**

DESCRIPTION

Outil en corde isolante pouvant être utilisé comme remplacement d'outils en plastique renforcé de fibres de verre (FRP) lors d'installation temporaires sur des systèmes et environnements énergisés à haute tension (CA ou CC).

Rencontre ou dépasse les exigences électriques sec ou humide de

- IEC 62192:2009
- ASTM F1701-12

Protection contre les arcs électriques (arc-flash)

- Résiste à 40 cal/cm^2 (catégorie 4)









CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Propriétés isolantes uniques
Nettoyable, facile à entretenir et à mettre à l'essai
Courant de fuite exceptionnellement faible, sec ou humide
Protection contre les surcharges accidentelles majeures
Haute résistance
Faible élongation
Léger et peu volumineux
Entièrement scellé et hydrophobe
Surface lisse
Résistance élevée à l'abrasion
Facile à déployer
Excellente résistance aux UV
Terminaison scellée à chaque extrémité, avec choix de connecteurs fermés ou ouverts
Livré avec sac de transport

Dans le cadre de sa politique d'amélioration continue, Barry se réserve le droit de mettre à jour son produit ou ses composantes sans préavis. La présente fiche reflète les données publiées sur barry.ca à la date de génération.
Conditions d'utilisation : https://www.barry.ca/fr/policies/terms-of-service

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Charge maximale de travail	7 000 lb (3 175 kg)
Diamètre	7/8” (22 mm)
Terminaisons	Connecteurs « spelter » fermés ou ouverts
Couleur	Noir
Poids	19 lb (8,6 kg) pour 15’ avec terminaisons fermées 24 lb (10,9 kg) pour 15’ avec terminaison ouvertes
Longueur	5’ (1,5 m), 10’ (3,0 m), 15’ (4,6 m) (Autres longueurs disponibles sur demande)

HL-NK19000C: Connecteur fermé aux 2 bouts
HL-NK19000O: Connecteur ouvert aux 2 bouts
HL-NK19000X: Connecteur fermé/Connecteur ouvert

PAGE PRODUIT ET RÉFÉRENCES

La présente fiche reflète les données publiées sur la page produit à la date de génération. Pour la version courante, balayez le code ou visitez : https://www.barry.ca/fr/products/hl-nk19000-barry-d-e-w-line-corde-de-liaison-isolante

Manuel d’instructions : https://www.barry.ca/pages/instructions-manual-barry-d-e-w-line-insulating-rope-equipment

Page produit

Manuel d’instructions

Dans le cadre de sa politique d’amélioration continue, Barry se réserve le droit de mettre à jour son produit ou ses composantes sans préavis. La présente fiche reflète les données publiées sur barry.ca à la date de génération.
Conditions d’utilisation : https://www.barry.ca/fr/policies/terms-of-service