

Gaine d'extrémité plombée pour élingues héliportées

Code produit : LLEC-W25NC-L8

DESCRIPTION




Développée initialement par Barry au début des années 2000, cette gaine d'extrémité lestée a été conçue pour améliorer la performance en vol et la stabilité lors de l'utilisation d'une élingue sans charge.

Les gaines d'extrémité lestées Barry intègrent des bandes de poids non métalliques et sont faciles à installer et à retirer sur le terrain.

Ces produits sont spécifiquement conçus pour être compatibles avec les élingues utilitaires Barry, les élingues isolantes diélectriques Barry D.E.W. Line® ainsi que les configurations HEC.

Veuillez consulter la matrice de compatibilité ci-dessous afin de sélectionner la configuration appropriée pour votre élingue.

Note importante : Les produits à extrémité lestée sont conçus exclusivement pour une utilisation avec les élingues héliportées de marque Barry. En cas de doute concernant l'ajustement ou la compatibilité, nous vous invitons à contacter Barry avant de passer commande.



Modèle d'élingue Barry	CMU de l'élingue Barry	Kit compatible	Poids, inclus	Matériau	Couleur
BLL-3000, DLL-3000 BLL-4500, DLL-4500 BLL-6400, DLL-6400	3000, 4500, 6400 lb	LLEC-W25NC/L8	25 lb	Cordura	Vert fluo
BLL-8300, DLL-8300	8300 lb	LLEC-W25NC/XL10	25 lb	Uréthane	Orange
BLL-8300, DLL-8300	8300 lb	LLEC-W50NC/XL10	50 lb	Uréthane	Orange
BLL-11500, DLL-11500 BLL-14000, DLL-14000	11 500, 14 000 lb	LLEC-W25NC/XL12	25 lb	Uréthane	Orange
BLLNDR-3900, BLLNDR-H	D.E.W. LINE, HEC	LLEC-W25NC/NDR5	25 lb	Cordura	Vert fluo
BLLNDR-3900, BLLNDR-H	D.E.W. LINE, HEC	LLEC-W50NC/NDR5	50 lb	Cordura	Vert fluo

PAGE PRODUIT ET RÉFÉRENCES

La présente fiche reflète les données publiées sur la page produit à la date de génération. Pour la version courante, balayez le code ou visitez :

<https://www.barry.ca/fr/products/llec-w25nc-l8-gaine-dextremite-plombée-avec-poids-en-option>

Manuel d'instructions : <https://www.barry.ca/pages/instructions-manual-barry-synthetique-helicopter-longlines>



Page produit



Manuel
d'instructions