

# Stable Braid - Corde de polyester double tresse

Code produit : **STAB**

## DESCRIPTION

Stable Braid est une corde à tressage double de grande force. Elle se caractérise par une faible élongation et une excellente résistance à l'usage.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                                                        |       |
|--------------------------------------------------------|-------|
| Couleur standard                                       | Blanc |
| Autres couleurs et diamètres disponibles sur demande   |       |
| N'a pas tendance à vriller                             |       |
| Durable                                                |       |
| Excellente résistance à l'abrasion                     |       |
| Dégradation négligeable aux rayons UV                  |       |
| Peut être épissée                                      |       |
| Résiste à de hautes températures et à l'usage intensif |       |
| Flexibilité ferme                                      |       |
| Courte élongation                                      |       |



## Utilisations

- Câble de treuil
- Lignes d'amarres secondaires
- Élingues pour charges lourdes
- Cordes de levage
- Tire-câble

## INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Note : Nos assemblages de corde sont identifiés avec une charge de travail maximale (CMT) calculée selon un facteur de sécurité de 10:1. Si votre application nécessite un facteur de sécurité différent, veuillez le préciser.

| Code       | Diamètre (mm / po)  | Masse (kg / 100 m, lb / 100 pi) | Force moyenne (kg / lb)  |
|------------|---------------------|---------------------------------|--------------------------|
| STAB080602 | 6,4 mm<br>(1/4 po)  | 3,1 kg<br>(2,1 lb)              | 1 000 kg<br>(2 300 lb)   |
| STAB120602 | 9,5 mm<br>(3/8 po)  | 6,7 kg<br>(4,5 lb)              | 2 500 kg<br>(5 600 lb)   |
| STAB160602 | 12,7 mm<br>(1/2 po) | 12,2 kg<br>(8,2 lb)             | 4 700 kg<br>(10 400 lb)  |
| STAB200602 | 15,9 mm<br>(5/8 po) | 20,8 kg<br>(14,0 lb)            | 7 400 kg<br>(16 300 lb)  |
| STAB240602 | 19,1 mm<br>(3/4 po) | 26,8 kg<br>(18,0 lb)            | 9 300 kg<br>(20 400 lb)  |
| STAB280602 | 22,2 mm<br>(7/8 po) | 40,3 kg<br>(27,1 lb)            | 13 600 kg<br>(29 900 lb) |
| STAB320602 | 25,4 mm<br>(1 po)   | 50,6 kg<br>(34,0 lb)            | 17 800 kg<br>(39 200 lb) |

### Élongation élastique en fonction de la force de rupture

| Force de rupture | Élongation élastique |
|------------------|----------------------|
| 10%              | 1,10%                |
| 20%              | 1,70%                |
| 30%              | 2,70%                |

#### PAGE PRODUIT ET RÉFÉRENCES

La présente fiche reflète les données publiées sur la page produit à la date de génération. Pour la version courante, balayez le code ou visitez :

<https://www.barry.ca/fr/products/stab-stable-braid-corde-de-polyester-double-tresse>



Page produit