

Élingue multiple de levage héliportée

L'élingue multiple de levage Barry est une composante légère et facile d'utilisation pour les applications de transport externe de charge.

Système comprend

- Élingue 4 pattes (corde de fibre Dyneema®)
- Anneau maitre à l'extrémité du haut
- Crochets-émerillons à l'extrémité du bas de chaque patte
- Étiquette d'identification permanente
- Certificat de conformité (COC)
- Manuel d'instructions
- Sac de transport/entreposage

Technique

- Durée de conservation/entreposage et de service de 10 ans



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Code de produit	Diamètre	Charge de travail max. (4 pattes attachées)
BLSH4-4000	5/16" (8 mm)	4 000 lb (1 814 kg)
BLSH4-6000	3/8" (10 mm)	6 000 lb (2 721 kg)
BLSH4-10000	1/2" (13 mm)	10 000 lb (4 536 kg)

Longueurs standards: 12', 20' et 25'
(Autres longueurs disponibles sur demande)

Durée max. de conservation	Durée max. de service	Durée max. combinée (conserv. + service)
10 ans	10 ans	10 ans

Important: La condition des équipements doit être monitorée pour toute leur durée de vie et ceux-ci doivent respecter les recommandations d'inspection et d'entretien tel que décrit dans le manuel de l'utilisateur du fabricant.

www.barry.ca