

Les élingues héliportées courtes de Barry sont légères et facile d'utilisation pour faire le lien entre le crochet de l'hélicoptère et une charge lorsque l'utilisation d'une élingue longue n'est pas requise ou possible.

Système comprend

- Élingue en corde (fibre Dyneema®)
- Anneau maître à l'extrémité du haut
- Étiquette d'identification permanente
- Certificat de conformité (COC)
- Manuel d'instructions
- Sac de transport/entreposage

Optionnel / Accessoires

- Gaine de protection zippée (recommandé)
- Crochet sur émerillon non-électrique à l'extrémité du bas
- Quincaillerie sur mesure

Technique

- Durée de conservation/entreposage et de service de 10 ans
- Appuyé par une analyse de navigabilité selon FAA CFR Title 14, Parties 27 & 29
- Testé en usine à 1,5x la charge de travail
- Conforme à Directive « Machines » 2006/42/CCE



Optionnel: Gaine de protection zippée

www.barry.ca



Disponible avec ou sans crochet émerillon



Anneau maître dans la cosse du haut

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Code produit (sans crochet)	Code produit (avec crochet)	Diamètre	Charge de travail max.
BSLR-3000	BSLRH-3000	7/16" (11 mm)	3 000 lb (1 361 kg)
BSLR-4500	BSLRH-4500	1/2" (13mm)	4 500 lb (2 041 kg)
BSLR-6400	BSLRH-6400	5/8" (16 mm)	6 400 lb (2 903 kg)
BSLR-8300	BSLRH-8300	3/4" (19 mm)	8 300 lb (3 764 kg)

Longueurs standards: 6', 8', 10', 12', 16' et 20'
(Autres longueurs disponibles sur demande)

Durée max. de conservation	Durée max. de service	Durée max. combinée (conserv. + service)
10 ans	10 ans	10 ans

Important: La condition des équipements doit être monitorée pour toute leur durée de vie et ceux-ci doivent respecter les recommandations d'inspection et d'entretien tel que décrit dans le manuel de l'utilisateur du fabricant.

Dyneema® est une marque déposée de DSM. L'utilisation de cette marque de commerce est interdite sans autorisation.