



Conçue pour les plongeurs professionnels, cette ligne de vie sert de corde de traction ombilicale ou comme 2e ligne de vie lorsque combinée aux harnais de plongée Barry Sub Divo Lite et Sub Divo Pro.

Disponible avec gaine de protection en Cordura® pour intégrer un câble de communication ou électrique.

Excède les exigences de la norme CSA Z275-2-04 et du RSST (Québec) pour les lignes de vie de plongée.



Cosse haute résistance en acier inoxydable



Mousqueton Wichard double action en acier inoxydable



Gaine de protection Quick-Zip optionnelle

Cordages Barry Itée

6110, boul. des Grandes Prairies
Montréal QC H1P 1A2 Canada
☎ 514.328.3888 ☎ 514.328.1963
1.800.305.2673 (Canada / USA)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Corde 12 brins en fibre de Dyneema® (UHMWPE), diamètre 13 mm (½")
- Enduit de polyuréthane offre résistance à l'abrasion et aux rayons UV
- Disponible avec 2 options d'embout :
 - Cosse en acier inoxydable
 - Mousqueton Wichard en acier inoxydable à double action
- Épaisseur avec couture et surliure
- L'ensemble est pré-étiré à 900 kg (2 000 lbs) afin d'éliminer l'élongation mécanique
- Facteur d'élongation : moins de 1 % à 30% de la force de rupture
- Force de rupture min. : 13 900 kg (30 600 lbs)
(2 800 kg (6 000 lbs) avec mousqueton Wichard)
- Poids : 9,5 kg/100 m (6,4 lbs/100')
- Livré avec sac de transport et d'entreposage
- Longueur sur demande

Dyneema® est une marque de commerce de Royal DSM N.V.
Cordura® est une marque de commerce de INVISTA