

Corde en fibre UHMWPE et polyester

S200 est une corde à tressage double, avec une gaine de polyester entourant une âme de fibre UHMWPE.

Caractéristiques

- Densité de 1,20
- Très faible élongation
- Rapport élevé force/poids
- Peut être épissée
- N'a pas tendance à vriller
- Facile à manipuler

Utilisations

- Tire-câbles
- Câbles de treuil
- Corde de travaux généraux
- Élingues pour charge lourde



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Couleur standard: Blanc
(autres couleurs disponibles sur demande)

Code	Diamètre		kg par 100m	lbs par 100'	Force moyenne	
	(mm)	(po)			(kg)	(lb)
S2000602	5	3/16	1,4	0,9	891	1 965
S2000802	6	1/4	3,0	2,0	1 529	3 370
S2001002	8	5/16	4,3	2,9	1 826	4 026
S2001202	10	3/8	6,0	4,0	3 900	8 600
S2001402	11	7/16	8,2	5,5	4 800	10 600
S2001602	12	1/2	10,6	7,1	5 400	11 900
S2001802	14	9/16	14,9	10,0	9 980	22 000
S2002002	16	5/8	18,6	12,5	12 246	27 000
S2002402	18	3/4	23,8	16,0	15 880	35 000

Cordages Barry Itée

6110, boul. des Grandes Prairies
Montréal QC H1P 1A2 Canada
☎ 514.328.3888 📠 514.328.1963
1.800.305.2673 (Canada / USA)

www.barry.ca