

# **FICHE TECHNIQUE**

# SLS

# Corde de remorquage

Corde de remorquage robuste conçue pour remorquer, tirer, soulever récupérer ou véhicules et autres charges dans des situations d'urgence. Ces trousses de remorquage offrent une option plus sécuritaire que le câble d'acier si le système est surchargé, et son faciles transporter, entreposer et déployer.

### **Caractéristiques**

- Facile à manipuler
- Force de rupture élevée
- Excellente absorption d'énergie
- Élongation controlée
- Résiste à l'abrasion et à la moisissure

### **Utilisations**

- Remorquage
- Levage
- Récupération de véhicule
- Récupération hors route
- Récupération sur littoral

## **CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

- Couleur standard: Blanc
- Longueurs standards: 6,1 m (20'), 7,6 m (25') et 9,1 m (30')
- Œil épissé de 152,4 mm (6")
- Autres couleurs, longueurs et grosseurs d'œil épissé disponibles sur demande

### **Optionnel**

- Disponible en trousse de récupération complète avec sac de transport/entreposage et manilles
- Œil épissé enduit d'uréthane et/ou gaine de protection pour épissure pour une meilleure résistance à l'abrasion
- Diverses terminaisons disponibles sur demande

Code de	Diamètre		Charge de travail maximale @ 10:1	
produit	mm	ро	kg	lbs
SLS16	12.7	1/2	362	800
SLS20	15.9	5/8	598	1 320
SLS24	19.1	3/4	861	1 900
SLS32	25.4	1	1 406	3 100
SLS40	31.8	1-1/4	2 313	5 100
SLS48	38.1	1-1/2	3 265	7 200
SLS64	50.8	2	5 805	12 800

### **Barry Cordage Itée**

6110 boul. des Grandes Prairies Montreal QC H1P 1A2 Canada 514.328.3888 514.328.1963 1.800.305.2673 (Canada / USA)

www.barry.ca